

製品情報

液晶ペンタブレット DTH-1152



液晶パネル

表示サイズ	10.1型 (223.2 x 125.55 mm)
最大表示解像度	1920 x 1080 (フルHD)
表示可能解像度	640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 800, 1366 x 768, 1280 x 1024, 1680 x 1050, 1920 x 1080
液晶方式	AHVA
最大表示色	1677万色
応答速度	25ms
最大輝度	200cd/m ²
コントラスト比	1000:1
視野角	水平170°/垂直170°
入力信号	HDMI

タブレット

読取方式	電磁誘導方式 (Electro Magnetic Resonance technology)
読取可能範囲	223.20 x 125.55 mm
読取分解能	0.01mm
読取精度	±0.5mm* ¹
読取可能高さ	5mm
筆圧レベル	1024レベル
インターフェース	USB

*1 周辺20mmエリアは±2.0mm, 周辺3mmエリアは±4.0mm

その他

マルチタッチ機能	あり
エクスペレスキー	なし
セキュリティスロット	あり
USBハブ	なし
チルト角度	横置き15° / 縦置き15° (一体型スタンド)
使用環境	温度 5~40 , 湿度 30~80% (結露なきこと)
電源	AC100~240V・50/60Hz
消費電力	10 W (最大出力時), 省電力モード: 0.5W以下, 省電力オフモード: 0.5W以下
外形寸法 (W×D×H)	279.82 x 209.86 x 16 mm (スタンドを除く)
質量	1kg
適合規格	RoHS, J-Mossグリーンマーク, VCCI-B
仮想環境対応	Citrix XenDesktop/XenApp 7.6.3以降、Citrix XenApp 6.5、VMware horizon7

対応システム

Windows	USBポートおよびHDMIポートを標準装備* ² したコンピュータ* ³ Windows 7 / 8.1 / 10 (最新のSP) (64ビット版を含む) インターネット接続* ⁴
Mac	USBポートおよびHDMIポートを標準装備* ² したコンピュータ* ³ MacOS 10.11以降 インターネット接続* ⁴

*2 コンピュータに標準装備されたUSBポートおよびHDMIポート以外での動作は保証していません。

*3 専用ペンによる入力が可能なタブレットPCなどのコンピュータでの動作は保証していません。

*4 ドライバ、マニュアルのダウンロードにはインターネット接続が必要です。

製品構成

型番	構成
DTH-1152/K0	DTH-1152本体, ペン (UP-7724-00A), クイックスタートガイド, ペン紛失防止ケーブル, 専用接続ケーブル (3-in-1 ケーブル), ACアダプタ, ACケーブル, 交換用ペン先 (5個), ペン先取外しツール

オプション

品名/型番	概要
サイドスイッチペン(UP-7724-00A)	1サイドスイッチ筆圧ペン/穴付き
替え芯(ACK-212-01)	標準芯 (黒) /5本入り